



CE

 **FRESATRICI**

 **ROTARY TILLERS**

 **FRAISES**

 **BODENFRÄSEN**



FRESATRICE FISSA ADATTA PER TRATTORI DI MEDIA POTENZA

Modello CE

Assieme ai modelli F/BA e DE questa macchina fa parte di una nuova linea di fresatrici Celli. Mettendo a frutto oltre 40 anni di esperienza nella progettazione di macchine per la lavorazione del terreno si è cercato di ottenere il migliore compromesso tra qualità, prezzo e design al passo coi tempi.

La struttura di queste fresatrici è realizzata in lamiera doppia saldata, di grande rigidità e resistenza. Le scatole trasmissioni sono completamente progettate e realizzate dalla Celli. L'esclusivo sistema di tenuta a protezione dei cuscinetti di supporto del rotore garantisce lunga durata anche in condizioni estreme di lavoro. I rotori e le flange portazappette sono realizzati in acciaio antiusura di grosso spessore. La trasmissione laterale è ad ingranaggi.

La dotazione di serie comprende:

- Presa di forza a 540 giri con cambio a 4 velocità
- Trasmissione cardanica con frizione
- Rotore con 6 zappette a squadra per flangia.

A richiesta può essere fornito:

- Zappette curve
- Coppia ruote anteriori
- Rullo posteriore a gabbia
- Rullo posteriore a spuntoni
- Scatola trasmissione a 1 velocità.

ROTARY TILLER FOR MEDIUM-DUTY WORK CE Model

Together with the F/BA and DE models, this machine belongs to the new range of Celli rotary tillers. Drawing on over 40 years of experience in the design of agricultural machinery, Celli has aimed at finding a compromise between quality, price and design while keeping up with the times.

The tiller's frame is made from double welded steel making it strong and highly resistant. The drive units are designed and produced entirely by Celli. The exclusive sealing system for rotor bearing supports ensures long life even under the most hostile working conditions. The rotorshafts and the blade holder flanges are made of thick wear-resistant steel. Lateral transmission is by gears.

Standard equipment includes:

- 4 speed gearbox with 540 r.p.m. PTO
- Universal driveshaft with safety clutch
- Rotorshaft with 6 L-shaped blades per flange.

The following may be supplied on request:

- C-shaped blades
- Front wheels
- Rear cage roller
- Rear spike roller
- 1 speed gearbox.

FRAISE FIXE POUR TRACTEURS DE MOYENNE PUISSANCE Modèle CE

Cet outil fait partie de la nouvelle ligne de fraises Celli et vient ainsi s'ajouter aux modèles F/BA et DE. Fort de l'expérience de plus de 40 années dans la conception de machines pour le travail du sol, naît cette fraise qui bénéficie du meilleur compromis entre qualité, prix et design, au goût du jour.

Le bâti de cette fraise est réalisé en double tôle soudée qui offre grande rigidité et grande résistance.

Les organes de transmission sont entièrement conçus et réalisés par Celli. Le système exclusif d'étanchéité des roulements du rotor garantit une longue durée de vie même dans des conditions extrêmes de fonctionnement.

Les rotors et les brides sont réalisés en acier antiusure de forte épaisseur.

La transmission latérale est à engrenages.

Equipement standard:

- Prise de force 540 t/mm. avec boîte à 4 vitesses
- Transmission à cardan avec sécurité par friction
- Rotor à 6 lames équerres par bride.

Options:

- Lames hélicoïdales
- Paire de roues avant
- Rouleau cage arrière
- Rouleau pointes
- Boîte monovitesse.

FESTE FRÄSE FÜR SCHLEPPER MIT MITTLERER LEISTUNG Bodenfräse Modell CE

Die Fräse Modell CE gehört zusammen mit den Modellen F/BA und DE zu einer neuen Palette von CELLI-Bodenfräsen. Durch die über 40jährige Erfahrung der Firma CELLI im Bereich des Bodenbearbeitungs-maschinenbaus wurde damit versucht, zur besten Lösung hinsichtlich Qualität, Preises und modernen Designs zu kommen.

Der Rahmen dieser Bodenfräse besteht aus verschweißtem doppelwandigen Blech großer Festig- und Widerstandsfähigkeit. Der Getriebekasten ist völlig von CELLI entworfen und hergestellt. Das exklusive Dichtungssystem zum Schutz der Kugellager im Rotorgehäuse garantiert auch in extremen Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Der Rotor und die die Messer tragenden Flansche zeichnen sich durch verschleißfesten Stahl mit großem Durchmesser aus. Der Seitenantrieb erfolgt über Zahnräder.

Serienausrüstung

- Zapfwelldrehzahl 540 U/min und 4-Gang-Wechselgetriebe
- Gelenkwelle mit Reibkupplung
- Rotor mit 6 Winkelmessern pro Flansch.







Sonderausstattung



- Sichelmesser
- 1 Paar vordere Stützräder
- Hintere Stabwalze
- Hintere Stachelwalze
- 1-Gang-Wechselgetriebe.

- Potenza massima suggerita
- Maximum suggested horsepower
- Puissance maximum suggérée
- Empfohlene maximale Leistung

**60 HP
44 KW**

CE

MOD.						
	cm	cm	cm - cm	HP/KW	Kg	Nr.
90	110	95	47 - 48	35/26	275	24
105	125	110	55 - 55	35/26	295	24
115	135	122	61 - 61	35/26	315	30
130	150	135	67 - 68	35/26	325	30
155	175	160	80 - 80	40/29	355	36
180	200	185	92 - 93	50/37	385	42
205	225	210	105 - 105	50/37	415	48

	Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Puissance minimum suggérée Empfohlene Mindestleistung

CELLI S.p.A.
Via Masetti 32, 47100 Forlì (Italy)
Tel. (+39) 0543 794711 - Fax (+39) 0543 794747
Fax sales dept. (+39) 0543 722034
E-mail: info@celli.it

SPECIALISTI
NELLA LAVORAZIONE
DEL TERRENO



- Dati descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.
- All data subject to change, without any prior notice.
- Données techniques, descriptions et illustrations sont fournies à titre d'indication.
- Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind freibleibend und unverbindlich.